

REF: RD - AVV

# RECTIFICADORA DUPLA AUTOMÁTICA



ZONA INDUSTRIAL DO CASALINHO  
RUA 1, Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL

TEL +351 22 7471860  
FAX +351 22 7471869

[www.sersan.pt](http://www.sersan.pt)  
[facebook.com/sersan.pt](https://facebook.com/sersan.pt)



#FICHA TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE PROJECTO, CONCEPÇÃO E QUALIDADE

# FICHA TÉCNICA

Esta máquina destina-se exclusivamente à rectificação do corpo de rolhas de cortiça. Qualquer trabalho de outra natureza é proibido e da inteira responsabilidade do operador. A máquina possui uma estrutura em construção soldada de chapa de ferro o que lhe confere boa resistência mecânica e está assente em apoios anti-vibratórios. Dispõe de um sistema de alimentação com um silo, vibrador linear com caleira doseadora e vibrador rotativo, dois sistemas de alimentação na mesma mó, sistema de rectificação da mó através de um diamante, sistema de aspiração de pó para ligação à rede geral e de um quadro de comando eléctrico com possibilidade de ligação à rede informática.

## TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

400/230 V 50 Hz

## POTÊNCIA TOTAL ABSORVIDA

5,7 KW (5 motores e 2 vibradores)

## ALIMENTAÇÃO

Por vibrador linear c/ doseador e vibrador rotativo

## VELOCIDADES DAS MÓS

34 m/s (máximo)

## VELOCIDADES

Variáveis (variador electrónico)

## DIMENSÕES DAS MÓS

450mm c/ 250mm de altura

## PRODUÇÃO MÉDIA

9.000 rolhas/hora (rebaixar)

12.000 rolhas/hora (rectificar)

## DESBASTE

4 mm (máximo aconselhável)

## CAPTAÇÃO DO PÓ

2 saídas c/ 100

## SISTEMA DE DETECÇÃO DE ROLHAS (CONTAGEM)

## QUADRO DE COMANDO E CONTROLO C/ POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO À REDE INFORMÁTICA

## RECTIFICADOR DAS MÓS

## DIMENSÕES DAS ROLHAS

Diâmetros: 20 mínimo / 26 máximo

Outros sob pedido

Comprimentos: 25 mínimo / 54 máximo

## PROTECÇÕES METÁLICAS

Bloco das mós

## ACESSÓRIOS

Boquilha 25 / 29

Tubo alimentador 29 / 35

Outras medidas sob pedido

## OPÇÃO

Aspirador

## PESO

750 Kg

## GARANTIA

1 ano

