

FICHA TÉCNICA | REF:CBH

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

COLMATAGEM BASCULANTE HIDRÁULICA



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: CBH

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO
CÓDIGO: FTCBH-0 ESP DATA: 14 DEZ. 04

Esta máquina destina-se exclusivamente à colmatagem e despoejamento de rolhas de cortiça. A máquina possui uma estrutura em construção soldada de vigas de ferro o que lhe confere boa resistência mecânica. Dispõe de um sistema de movimentação hidráulica o que lhe confere uma segurança maior contra os perigos de incêndio ou explosão. Máquina de fácil manuseamento pelo operador.

Tensão de Alimentação

400/230 V 50 Hz

Capacidade dos Tambores

50.000 rolhas

Potência Total Absorvida

5,5 KW (motor da central hidráulica)

Alimentação de Ar Comprimido

8 bar

Capacidade Hidráulica

400 litros (motor 7,5 cv)

Velocidades

Basculante: 1 r.p.m.

Tambor fechado: 20 a 30
r.p.m.

Tambor de rede: 30 r.p.m.

Estrutura em Ferro Tratado

Tambor Fechado em Inox p/ Colmatar c/ 2 Portas

Tambor de Rede em Inox p/ Despoejar c/ 2 Portas

Abertura Pneumática das Portas dos Tambores

Sistema de Segurança à Aproximação da Máquina

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes características sem aviso prévio.

Movimentação dos Tambores e Basculantes com Motores Hidráulicos

3 Lombas Interiores do Tambor Fechado

Sistema de Segurança p/ as Portas por Falta de Pressão de Ar

Carro p/ Redes em Aço Inox

Dimensões dos Tambores

Diâmetros: 1.250 mm

Comprimentos: 2.500 mm

Atravancamento

Comprimento: 4.700 mm

Largura: 2.700 mm

Altura: 3.300 mm

Peso

2.520 Kg

Garantia

1 ano