

FICHA TÉCNICA | REF: LMS

DEPARTAMENTO DE PROJECTO, CONCEPÇÃO E QUALIDADE

LAMINADEIRA SIMPLES



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: LMS

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO
CÓDIGO: FTLMS-0 DATA: 17 NOV. 04

Esta máquina destina-se exclusivamente ao corte de cortiça natural em lâminas (palmilhas). A máquina possui uma estrutura em construção soldada de tubo de aço que lhe confere uma boa resistência mecânica, e está assente em apoios anti-vibratórios. Dispõe de uma mesa onde se posiciona o material a cortar, nessa mesa está fixa uma paralela feita de um material deslizante para uma maior funcionalidade na passagem da cortiça, essa paralela tem um suporte graduado com uma escala de curso 0 a 40mm. A alimentação é efectuada manualmente, existe um arrastador devidamente protegido para facilitar a passagem da cortiça pela faca sem que haja intervenção da mão humana. A máquina tem incorporada uma faca circular de $\text{Æ}500 \times 6 \text{mm}$ que se encontra bem protegida, na parte superior existe um amolador para dar o fio (retirar a rebarba) enquanto trabalha. Dispõe também de um quadro de comando e potência.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

2,94 KW (2 motores)

Alimentação

Manual

Velocidade das facas

590 r.p.m.

Dimensão das facas

$\text{Æ}500 \times 6 \text{mm}$

Sistema de afiamento mecânico

Amolador c/ mó $\text{Æ}80$

Quadro de comando e potência

Estrutura e mesa em aço (construção soldada)

Produção média

12 metros de tiras/minuto

Arrastador

5 Discos pastilhados $\text{Æ}180 \times 2,4 \times \text{Æ}30$ c/ 56 dentes

Forra da mesa

Substituível

Forra da paralela

Substituível

Ferras da mesa

Ferras das paralelas

Regulação da paralela

Escala milimétrica de 0 a 40mm

Medida de traços

Espessura: 0 a 40 mm

Largura: 55 e 70mm. Outras medidas sob pedido

Protecções metálicas

Todas as partes com movimento

Acessórios

1 Chave p/ faca

1 Chave p/ forra da mesa

Opção

Vazador das facas com motor

Peso

265 Kg

Garantia

1 Ano