

FICHA TÉCNICA | REF:RD-AV

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

RETIFICADORA DUPLA



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: RD-AV

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO

CÓDIGO: FTRD(AV)-0A DATA: 28 OUT.14

Esta máquina destina-se exclusivamente à retificação do corpo de rolhas de cortiça. Qualquer trabalho de outra natureza é proibido e da inteira responsabilidade do operador. A máquina possui uma estrutura em construção soldada de chapa de ferro o que lhe confere boa resistência mecânica e está assente em apoios anti vibratórios. Dispõe de um sistema de alimentação com um silo, vibrador linear com caleira doseadora e vibrador rotativo, dois sistemas de alimentação na mesma mó, sistema de retificação da mó através de um diamante, sistema de aspiração de pó para ligação à rede geral e de um quadro de comando elétrico com possibilidade de ligação à rede informática.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

4,96 KW (5 motores)

Velocidades

Variáveis (variador eletrónico)

Velocidade das Mós

34 m/s (máximo)

Nível sonoro contínuo equivalente (LAEQ)

76,6 dB(A)

Dimensões das mós

450mm c/ 250mm de altura

Produção média

9.000 rolhas/hora (rebaixar)

12.000 rolhas/hora (retificar)

Desbaste

4 mm (máximo aconselhável)

Captação do pó

2 saídas c/ 50

2 saídas c/ 100

Sistema de deteção de rolhas (contagem)

Quadro de comando e controlo c/ possibilidade de ligação informática

Retificador das mós

Dimensões das rolhas

Diâmetros: 20 mínimo / 26 máximo

Outros sob pedido

Comprimentos: 25 mínimo / 54 máximo

Proteções metálicas

Bloco das mós

Rolos da moega

Acessórios

Boquilha 25 / 29

Tubo alimentador 29 / 35

Outras medidas sob pedido

Opção

Aspirador

Peso

720 Kg

Garantia

1 ano

