

FICHA TÉCNICA | REF:RD

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

RETIFICADORA DUPLA



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: RD

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO
CÓDIGO: FTRD-1A. DATA: 29 SET. 08

Esta máquina destina-se exclusivamente à rectificação do corpo de rolhas de cortiça. A máquina possui uma estrutura em construção soldada de chapa de aço o que lhe confere boa resistência mecânica e está assente em apoios anti-vibratórios. Dispõe de dois sistemas de alimentação na mesma mó, um sistema de rectificação da mó através de um diamante, sistema de aspiração de pó e um quadro de comando eléctrico c/ possibilidade de ligação à rede informática.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Nível sonoro contínuo equivalente (Laeq)

76,6 dB(A)

Potência total absorvida

4,96 KW (5 motores)

Alimentação

Dupla vertical c/ silo p/ 18.100 rolhas (45x24)

Velocidades

Variáveis (variador electrónico)

Velocidades das mós

34 m/s (máximo)

Dimensões das mós

Æ450mm c/ 250mm de altura

Produção média

9.000 rolhas/hora (rebaixar) / 12.000 rolhas/hora (rectificar)

Desbaste

4 mm (máximo aconselhável)

Sistema de detecção de rolhas (contagem)

Captação do pó

2 saídas c/ Æ50 / 2 saídas c/ Æ100

Quadro de comando e controlo c/ possibilidade de ligação à rede informática

Rectificador das mós

Dimensões das rolhas

Diâmetros: 20 mínimo / 26 máximo

Comprimentos: 25 mínimo / 54 máximo

Outros sob pedido

Protecções metálicas

Bloco das mós

Rolos da moega

Acessórios

Boquilha Æ25 / 29

Pá Æ29 / 38

Tubo alimentador Æ29 / 35

Outras medidas sob pedido

Opção

Aspirador

Peso

720 Kg

Garantia

1 ano